

BELANGRIJK:

Voor het eerste gebruik een aantal pompslagen geven zodat de zuiger eenvoudig naar achter kan worden gehaald.

Na ieder gebruik de cilinder schoonmaken en uitsluitend inspuiten met siliconenspray. **GEBRUIK GEEN SMEER-/KRUIPOLIE**



Stap 1

- Harspakket uit de verpakking nemen.
- Na het openen van de aluminium-omverpakking het harspakket direct verwerken.

Let op:

- Harsen van verschillende types of fabrikaten niet door elkaar gebruiken.
- Draag handschoenen en beschermende kleding.



Stap 2

- Strip verwijderen en de twee-componenten (hars en verharder) mengen.



Stap 3

- Harspakket minimaal 2 minuten intensief mengen.
- Componenten ook uit de hoeken verwijderen.
- Na het mengen moet de hars egaal van kleur zijn.



Stap 4

- Verwijder het schutfolie van de inspuitsnippel.
- Druk de hars naar één kant van het pakket.
- Plak de inspuitsnippel -op een schone en vetvrije plaats- op de bovenzijde van het harspakket. Druk hierbij de tanden niet door de verpakking.

Let op:

- Plak de inspuitsnippel altijd op het harspakket voordat deze in de inspuitspomp wordt geplaatst, hierdoor wordt voorkomen dat het harspakket kan gaan lekken in de inspuitspomp.

BELANGRIJK:

Voor het eerste gebruik een aantal pompslagen geven zodat de zuiger eenvoudig naar achter kan worden gehaald.

Na ieder gebruik de cilinder schoonmaken en uitsluitend inspuiten met siliconenspray. **GEBRUIK GEEN SMEER-/KRUIPOLIE**



Stap 5

- Plaats het harspakket in de inspuitspomp, zoals getoond op de foto.

Let op:

- Harspakket niet dubbel vouwen.



Stap 6

- Steek de inspuitsnippel door de opening in de deksel.
- Sluit de deksel.
- Draai de inspuitsnippel vast in de deksel..



Stap 7

- Draai de inspuitspomp op het inspuitsventiel.
- Met enkele snelle pompslagen zal het harspakket worden geopend.
- Pers het kunstharspakket vervolgens gelijkmatig leeg, met rustige slagen.
Geef de hars de tijd om uit te kunnen vloeien in de mof.
Vol is vol.
- Haal de druk van de inspuitspomp, alvorens deze te verwijderen.
- Draai de inspuitspomp van het inspuitsventiel.



Stap 8

- Verwijder het lege harspakket uit de inspuitspomp.
- Herhaal stap 1 t/m 8 tot dat de pers-wikkelmof volledig gevuld is met de hars.
- Lege (uitgeharde) harspakketten kunnen worden afgevoerd als normaal bedrijfsafval.

Versie nov 2019